

Portátil Plus

Especificaciones técnicas



Modelo	Plus-32
Tipo de estación	Portátil Dual L1/L2
Potencia de estación	1.44 a 7.6 kW
Tensión eléctrica de entrada	120/240 VAC
Corriente de salida	12 a 32 A
Tipo de conector de salida	Tipo 1, Tipo 2 o GB/T
Número de conectores	1
Funcionalidades	<ul style="list-style-type: none">• Selección de corriente de carga de 12 A a 32 A• Selección de hora a empezar carga• Selección de Wh a entregar al VE por carga• Reloj en tiempo real
Interfaz de usuario	Pantalla táctil de 2.4" full color
Datos desplegados en pantalla	<ul style="list-style-type: none">• Tiempo de carga• Corriente de carga• Temperatura interna de la estación• Watts hora entregados por carga• Duración de la última carga• Watts hora entregados en el última carga
Estándares	IEC 61851-1, IEC 61851-22
Protecciones	<ul style="list-style-type: none">• Ausencia de conexión a tierra• Circuito de falla a tierra (GFCI)• Error en la tensión de entrada• Malfuncionamiento en el contactor• Error en la señal del piloto• Ventilación del vehículo requerida• Fallo en el diodo del vehículo• Sobre corriente• Alta temperatura de la estación
Umbral de falla a tierra (GFCI)	30 mA
Material	Plástico ABS
Dimensiones	18 cm x 10 cm x 6 cm
Longitud cable total	7 metros (diferentes medidas opcionales)
Garantía	8 años
Accesorios	<ul style="list-style-type: none">• Bolso para el transporte• Adaptador para 120 VAC• Kit de pared
Grado de protección	IP64